



Frutteto³

Agile, potente e maneggevole: di casa tra i filari.

La famiglia di trattori specialistici Frutteto³ è in grado di offrire la configurazione di lavoro ideale per gestire al meglio la produttività di frutteti e vigneti. Un trattore capace di capire le esigenze e rispondere alle necessità dei coltivatori di oggi. Questa famiglia, infatti, offre un'ampia gamma di configurazioni, con cabina o piattaforma, con comandi meccanici o elettroidraulici e con diverso diametro dei pneumatici. Le dimensioni contenute, il raggio di sterzo incredibilmente ridotto e la manovrabilità elevata rendono il Frutteto³ un trattore ideale per l'impiego anche negli spazi più stretti e nelle capezzagne più limitate.



FRUTTETO ³		80	90	100	110
MOTORE					
Emissioni		Tier3	Tier3	Tier3	Tier3
Costruttore		SDF	SDF	SDF	SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Aspirazione		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Potenza massima omologata (2000/25/CE) @2200 rpm	kW/CV	60/82	63/85	71/96	78/106
Coppia massima @1600 rpm	Nm	310	345	373	390
Gestione motore elettronica		•	•	•	•
Capacità serbatoio gasolio (singolo/doppio)	litri	54/41	54/41	54/41	54/40
INVERSO					
Inversore meccanico		•	•	•	•
Inversore idraulico sottocarico con sistema Stop&Go		•	•	•	•
CAMBIO MECCANICO					
Cambio 5 marce		•	•	•	•
Numero velocità con mini e super-riduttore	n°	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
CAMBIO POWERSHIFT					
Cambio 5 marce		•	•	•	•
Numero velocità con mini e super-riduttore	n°	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Numero Marce Powershift	n°	3	3	3	3
PTO POSTERIORE					
Comando elettroidraulico		•	•	•	•
PTO 540		•	•	•	•
PTO 540/540ECO		○	○	○	○
PTO 540/1000		○	○	○	○
PTO sincronizzata		○	○	○	○
PTO ANTERIORE					
Comando elettroidraulico		•	•	•	•
PTO 1000		○	○	○	○
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE					
Innesto DT a comando elettroidraulico		•	•	•	•
Blocco differenziali a comando elettroidraulico		•	•	•	•
FRENI E STERZO					
Frenatura integrale multi disco in bagno d'olio		•	•	•	•
Freno di stazionamento indipendente		•	•	•	•
Frenatura rimorchio idraulica		•	•	•	•
Guida idrostatica con pompa indipendente		•	•	•	•
Angolo di sterzata	gradi	55°	55°	55°	55°
SOLLEVATORE					
Sollevatore posteriore meccanico		•	•	•	•
Sollevatore posteriore elettronico		○	○	○	○
Capacità sollevamento posteriore	kg	2800	2800	2800	2800
Sollevatore anteriore		○	○	○	○
Capacità sollevamento anteriore	kg	1500	1500	1500	1500
IMPIANTO IDRAULICO					
Portata pompa	L/min	54	54	54	54
Impianto idraulico con doppia pompa	L/min	33 + 25	33 + 25	33 + 25	33 + 25
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	6	6	6	6
Distributori idraulici ausiliari ventrali	n° vie	4	4	4	4
PIATTAFORMA					
Sospesa su silent-block		•	•	•	•
Telaio di sicurezza reclinabile		•	•	•	•
CABINA					
Sospesa su silent-block		•	•	•	•
Telaio di sicurezza reclinabile		•	•	•	•
Aria condizionata		○	○	○	○
DIMENSIONI E PESI					
Pneumatici posteriori di riferimento		360/70R24	380/70R24	420/70R24	420/70R24
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3186	3338	3363	3363
Larghezza min./ max.	mm	1443 / 2012	1478 / 1988	1618 / 2018	1618 / 2018
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2228	2380	2405	2405
Altezza max. alla cabina	mm	2248	2380	2405	2405
Luce libera da terra	mm	225	225	250	250
Passo	mm	1990	2120	2120	2120
Carreggiata anteriore min./ max.	mm	1242 / 1442	1282 / 1442	1316 / 1516	1316 / 1516
Carreggiata posteriore min./ max.	mm	1139 / 1637	1277 / 1589	1179 / 1579	1179 / 1579
Raggio di sterzata	mm	3600	3700	3700	3700
Peso max. con telaio di sicurezza	kg	2630	2780	2780	2780
Peso max. con cabina	kg	2850	3000	3000	3000
Carico massimo ammissibile	kg	5000	5000	5000	5000

• STD ○ OPT

Concessionario di zona

 Segui su:
<https://www.facebook.com/sameitalia>

same-tractors.com

Si raccomanda l'utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF.

SAME è un marchio di  SDF

