



Frutteto³ CLASSIC

La perfetta combinazione tra versatilità e comfort.

Motore SDF Serie 1000 a 3 o 4 cilindri Tier3, turbo o turbo intercooler, disponibile con 2WD o 4WD. Grazie alle sue dimensioni ridotte, alla sua robustezza e alla sua alta manovrabilità SAME Frutteto³ Classic è ideale per le colture specialistiche. Il suo arco abbattibile e il suo angolo di sterzata gli permettono di muoversi in modo agile senza rendere in produttività e in sicurezza. Per le sue doti strutturali, il Frutteto³ Classic risulta essere la miglior scelta anche per lavori in campo.



FRUTTETO ³ CLASSIC		60	70	80	80.4	90	100
MOTORE							
Emissioni		Tier3	Tier3	Tier3	Tier3	Tier3	Tier3
Costruttore		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm ³	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Aspirazione		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Potenza massima	kW/CV	45,5/62	53/72	60/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Potenza a regime nominale	kW/CV	45,5/62	53/72	60/82	55/75	62,5/85	70/95
Coppia massima @1600 rpm	Nm	240	265	310	325	345	373
Gestione motore elettronica		•	•	•	•	•	•
Capacità serbatoio gasolio	litri	55	55	55	55	55	55
INVERSO							
Inversore meccanico sincronizzato		•	•	•	•	•	•
CAMBIO MECCANICO							
Cambio 5 marce		•	•	•	•	•	•
Numero velocità con mini-riduttore	n°	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10
Numero velocità con mini e super-riduttore	n°	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
PTO POSTERIORE							
Comando meccanico		•	•	•	•	•	•
PTO 540		○	○	○	○	○	○
PTO 540/540ECO		•	•	•	•	•	•
PTO 540/540ECO/1000		○	○	○	○	○	○
PTO sincronizzata		○	○	○	○	○	○
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE							
Innesto DT a comando meccanico		•	•	•	•	•	•
Blocco differenziali a comando meccanico		•	•	•	•	•	•
FRENI E STERZO							
Frenatura integrale multi disco in bagno d'olio		•	•	•	•	•	•
Freno di stazionamento indipendente		•	•	•	•	•	•
Frenatura rimorchio idraulica		○	○	○	○	○	○
Guida idrostatica con pompa indipendente		•	•	•	•	•	•
Angolo di sterzata	gradi	60°	60°	60°	60°	60°	60°
SOLLEVATORE							
Sollevatore posteriore meccanico		•	•	•	•	•	•
Capacità sollevamento posteriore	kg	2600	2600	2600	2800	2800	2800
IMPIANTO IDRAULICO							
Portata pompa	L/min	45	45	45	45	45	45
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
PIATTAFORMA							
Semi-piattaforma		•	•	•	•	•	•
Display digitale		•	•	•	•	•	•
Telaio di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Poltroncina di guida a regolazione meccanica		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESI							
Pneumatici posteriori di riferimento		360/70R24	360/70R24	380/70R24	360/70R24	360/70R24	420/70R28
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3186	3186	3208	3338	3338	3338
Larghezza min./ max.	mm	1514 / 2012	1588 / 1988	1514 / 2012	1588 / 1988	1588 / 1988	1588 / 1988
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2228	2250	2250	2380	2380	2380
Luce libera da terra	mm	270	270	270	270	270	270
Passo	mm	1990	1990	1990	2120	2120	2120
Carreggiata anteriore min./ max.	mm	1166 / 1442	1166 / 1442	1166 / 1442	1166 / 1442	1166 / 1442	1296 / 1496
Carreggiata posteriore min./ max.	mm	1091 / 1491	1091 / 1491	1051 / 1545	1091 / 1491	1091 / 1491	1185 / 1585
Raggio di sterzata	mm	3600	3600	3600	3700	3700	3700
Peso max. con telaio di sicurezza	kg	2500	2500	2500	2650	2650	2650
Carico massimo ammissibile	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000

• STD ○ OPT - Non disponibile

Concessionario di zona

Scopri di più su same-tractors.com e dal tuo concessionario.

 Seguici su facebook.com/sameitalia

SAME è un marchio di  SDF

