



"Il mio lavoro è unico. Ho bisogno di un trattore unico".

"Anche nelle situazioni più impegnative, il mio trattore ha tutto quello che mi serve".



EXPLORER³ TB
95 | 105

Il trattore ideale per gli specialisti del campo.

Explorer³ TB è unico nel suo genere: un trattore estremamente polifunzionale, pratico e potente, che si adatta anche ai lavori più impegnativi. I modelli Explorer³ TB, nelle due versioni 95 e 105, sono stati progettati per chi ha esigenze specifiche. È la scelta vincente per la coltura di ulivi, frutteti a sesti larghi, serre e lavorazioni in terreni montani grazie alla sua altezza contenuta, baricentro basso e struttura studiata per gestire le attrezzature più gravose. Inoltre, i motori a 4 cilindri turbo intercooler, garantiscono una risposta sempre pronta della macchina, in tutte le condizioni.



SAME

EXPLORER ³ TB		95	105
MOTORE			
Emissioni		Tier3	Tier3
Costruttore		SDF	SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm ³	4/4000	4/4000
Turbo intercooler		●	●
Potenza massima (ECE R 120) @2000 rpm	kW/CV	70/95	78/106
Potenza a regime nominale (ECE R 120) @2200 rpm	kW/CV	70/95	75/102
Coppia massima @1600 rpm	Nm	373	390
Incremento di coppia	%	21	23
Gestione motore elettronica		●	●
Capacità serbatoio gasolio	litri	85	85
INVERSO			
Inversore meccanico (LS)		●	●
Inversore idraulico sotto-carico (GS)		○	○
Sistema Stop&Go (GS)		○	○
CAMBIO MECCANICO			
Cambio 5 marce		●	●
Numero velocità	n°	10 + 10	10 + 10
Numero velocità con mini e super-riduttore	n°	20 + 20	20 + 20
CAMBIO MECCANICO CON HI-LO (OPT)			
Cambio 5 marce		●	●
Numero velocità	n°	20 + 20	20 + 20
Numero velocità con mini e super-riduttore	n°	40 + 40	40 + 40
PTO POSTERIORE			
Comando elettroidraulico		●	●
PTO 540		○	○
PTO 540/540ECO		●	●
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○
PTO sincronizzata		○	○
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE			
Innesto DT a comando elettroidraulico		●	●
Blocco differenziali a comando elettroidraulico		●	●
FRENI E STERZO			
Frenatura sulle 4 ruote		●	●
Valvola "separate brakes"		●	●
Freno di stazionamento meccanico		●	●
Frenatura rimorchio idraulica		○	○
Guida idrostatica con pompa indipendente		●	●
SOLLEVATORE			
Sollevatore posteriore meccanico		●	●
Capacità sollevamento posteriore (std)	kg	3600	3600
Capacità sollevamento posteriore (opt)	kg	4500	4500
IMPIANTO IDRAULICO			
Portata pompa	L/min	56	56
Impianto idraulico a centro aperto		●	●
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	4 / 6	4 / 6
PIATTAFORMA			
Leve cambio laterali		●	●
Telaio di sicurezza a due montanti reclinabile		●	●
Strumentazione digitale		●	●
Poltroncina di guida a regolazione meccanica		●	●
DIMENSIONI E PESI			
Pneumatici posteriori di riferimento		420/70R24"	480/65R28"
Lunghezza max. con stegoli	mm	4125	4125
Larghezza min./ max.	mm	1939/2339	2101/2405
Luce libera da terra	mm	290	340
Passo	mm	2400	2400
Carreggiata anteriore min./ max.	mm	1374/1862	1588/1882
Carreggiata posteriore min./ max.	mm	1500/1900	1598/1902
Altezza ai parafranghi posteriori	mm	1314	1414
Peso con telaio di sicurezza max.	kg	3200	3400
Carico massimo ammissibile	kg	6200	6200

- STD
- OPT
- Non disponibile

Concessionario di zona

Seguici su:
<https://www.facebook.com/sameitalia>

same-tractors.com
 Si raccomanda l'utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali.

SAME è un marchio di  SDF

